Bijlage 1:

Table E.1-1 — Values of $N_c s_c d_c = [(Q_V/A) - p'_0]/s_{uo}$ for cone angle $\beta = 60°$

$\rho B/s_{um}$	D/B	Roughness factor $a = s_u/s_u$					
		0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
0,0	0,0	4,45	4,96	5,45	5,90	6,32	6,69
0,0	0,1	4,68	5,19	5,67	6,12	6,53	6,90
0,0	0,25	4,98	5,50	5,96	6,40	6,81	7,18
0,0	0,5	5,41	5,90	6,37	6,81	7,21	7,57
0,0	1,0	6,07	6,55	7,01	7,43	7,84	8,18
0,0	2,5	7,33	7,81	8,25	8,66	9,05	9,39
1,0	0,0	5,81	6,51	7,15	7,77	8,34	8,87
1,0	0,1	5,92	6,59	7,23	7,83	8,38	8,89
1,0	0,25	6,04	6,70	7,30	7,88	8,42	8,91
1,0	0,5	6,20	6,84	7,41	7,96	8,47	8,94
1,0	1,0	6,43	7,05	7,58	8,12	8,59	9,03
1,0	2,5	6,97	7,55	8,08	8,54	8,98	9,39
2,0	0,0	7,14	8,02	8,84	9,60	10,32	10,99
2,0	0,1	6,92	7,73	8,49	9,21	9,88	10,50
2,0	0,25	6,74	7,50	8,18	8,84	9,46	10,03
2,0	0,5	6,59	7,29	7,91	8,53	9,09	9,61
2,0	1,0	6,55	7,20	7,76	8,33	8,83	9,30
2,0	2,5	6,99	7,49	8,03	8,50	8,95	9,37
3,0	0,0	8,49	9,54	10,50	11,42	12,29	13,10
3,0	0,1	7,77	8,70	9,56	10,38	11,14	11,85
3,0	0,25	7,24	8,03	8,80	9,53	10,20	10,82
3,0	0,5	6,82	7,56	8,21	8,86	9,45	10,00
3,0	1,0	6,60	7,27	7,85	8,44	8,94	9,43
3,0	2,5	6,99	7,47	8,01	8,49	8,94	9,36
4,0	0,0	9,83	11,02	12,16	13,24	14,26	15,18
4,0	0,1	8,51	9,52	10,48	11,38	12,22	13,00
4,0	0,25	7,61	8,44	9,26	10,04	10,75	11,41
4,0	0,5	6,97	7,74	8,41	9,08	9,69	10,28
4,0	1,0	6,64	7,31	7,90	8,49	9,01	9,51
4,0	2,5	6,86	7,45	8,00	8,48	8,94	9,35
5,0	0,0	11,17	12,52	13,83	15,06	16,20	17,26
5,0	0,1	9,14	10,23	11,26	12,25	13,15	13,99
5,0	0,25	7,90	8,78	9,63	10,43	11,17	11,87
5,0	0,5	7,08	7,84	8,55	9,24	9,86	10,45
5,0	1,0	6,66	7,32	7,94	8,53	9,06	9,56
5,0	2,5	6,85	7,44	7,99	8,47	8,93	9,35

Bron: ISO/FDIS 19905-1 (2012); Annex E.1