Bijlage 2:

Table E.2-3 — Bearing capacity factors (N_γ) for a conical apex angle of 120°

$\beta = 120°$			
ϕ' (°)	$\alpha = 1$	$\alpha = 0{,}8$	$\alpha = 0{,}6$
20	3,37	3,15	2,81
25	7,46	6,99	6,05
30	17,58	16,80	14,30
35	44,73	42,99	35,79
40	129,40	124,90	103,30

Table E.2-4 — Bearing capacity factors (N_γ) for a conical apex angle of 150°

$\beta = 150°$			
ϕ' (°)	$\alpha = 1$	$\alpha = 0{,}8$	$\alpha = 0{,}6$
20	2,72	2,61	2,39
25	6,44	6,13	5,60
30	15,93	15,13	14,02
35	42,36	40,42	36,41
40	128,10	120,50	110,50

Table E.2-5 — Bearing capacity factors (N_γ) for a conical apex angle of 180°

$\beta = 180°$			
ϕ' (°)	$\alpha = 1$	$\alpha = 0{,}8$	$\alpha = 0{,}6$
20	2,16	2,04	1,99
25	5,27	5,37	5,14
30	14,13	13,91	12,98
35	42,56	40,93	36,81
40	129,40	121,50	117,00

Bron: ISO/FDIS 19905-1 (2012); Annex E.2